

swedac

DÄMPMASSA

DC-P 500



SWEDAC AB Storås Industrigata 5, 424 69 Angered
Tel: 031-7441890 info@swedac-acoustic.se
www.swedac-acoustic.se



Bilbyggare med inriktning på komfort , och bilstereobyggare med inriktning på ljudtryck har genom åren sökt sig till oss då vi kan erbjuda en effektiv dämpmassa till ett bra pris.

Vi har haft kunder som köpt splitter nya bilar där dom direkt stört sig på vägljud och skramliga dörrar. Dom har då investerat i en burk och fått en bil som dom är nöjda med.

Vår massa suger minimalt med vatten vid 100% blötläggning och återfår normal konsistens vid torkning. Den är övermålningsbar om man nu vill försegla ytan till 100%. Vi föreslår alltid att man applicerar den med tunna skikt ,med torktid emellan ,för att få bästa resultat.

Effekten av SWEDAC dämpmassa DC-P 500 är beroende av tjockleksförhållandet dämpmassa/plåt. Tillräcklig dämpning erhålles oftast med en tjocklek lika med plåttjockleken. Bättre dämpning erhålles med ökad tjocklek på dämpmassan

Att massan fungerar står vi för då vi säljer den till marin- och verkstadsindustrin i Europa där kraven är stenhårda och påfrestningarna maximala.

Vi säljer också tungmattor, bitumenmattor och dämpbelag som kan användas tillsammans med eller istället för dämpmassan.



Applicering

Grundreceptet för ett bra slutresultat:

- Gör ett bra underarbete . Allt fett, smuts, rost samt annat som kan förstöra fästet eller bidra till ett dåligt resultat skall bort!
- Blanda burken väl innan användning med hjälp av elektrisk visp (typ som till murbruk).
- Applicerar massan i flera tunna skikt (1-2mm), helst med spruta. I annat fall kan du pensla ,men använd roller för att jämna ut massan så gott det går.
- Inte applicera för tjocka skikt , då det kan bidra till draperieffekt och att massan inte härdar rakt igenom. Använd värmefläkt eller avfuktare för att påskynda torktiden om du har ett kallgarage.
- Ta god tid på dig och gör det ordentligt så kommer du få ett kanonresultat, (som många andra innan dig).
- Vill du, så kan du måla över massan om du vill ha en snyggare färg på dämpningen, (massan är beige). Det påverkar inte dämpningen. Vänta bara så att massan är 100% genomtorr.
- Lycka till med ditt projekt!



HUR MAN HANDLAR HOS OSS

- KONTAKTA OSS VIA MAIL ELLER TELEFON
- VI HJÄLPER TILL MED RÄTT MATERIAL
- MAILA BESTÄLLNING MED ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
- VI SKICKAR ORDERBEKRÄFTELSE MED SLUTSUMMA ATT BETALA
- BETALNING SKER TILL VÅRT BANKGIRO
- VI TAR INGA EXTRA AVGIFTER
- VI SKICKAR MATERIAL
- SJÄLVKLART KAN NI OCKSÅ HANDLA HOS OSS I ANGERED, DOCK ENDAST KONTANTER DÅ VI EJ TAR KORT.

LITE FAKTA OM OSS

Vi är ett litet familjeägt företag som har varit verksamma med buller- och vibrationsdämpning i snart 30 år. Våra huvudsakliga kunder är inom fartygs- och verkstadsindustrin dit vi levererar material .

Vi garanterar en snabb personlig service och nöjda kunder. Vi har vår fabrik utanför Göteborg i Angered, där vi ofta får besök av bilstereofolk och custombyggare samt även helt vanliga "Svensson" som tröttnat på sin skramliga bil.

